

<b>Cliete:</b>	Area Comercial EMCOABLES S.A.S
<b>Descripción del Producto:</b>	Cable de acero sin recubrimiento grado EIP 1-1/4" 1,2500 Pulg (31,7500 mm)  Relubricado
<b>Norma de fabricación:</b>	API Specification 9A Twenty-Seventh Edition
<b>Fecha de emisión:</b>	9/05/2022

<b>Grado/Nivel/Clase:</b>	EIP
<b>Recubrimiento Tipo/clase:</b>	
<b>Construcción:</b>	6X19S
<b>Dirección de paso:</b>	Paso regular derecho (SZ)
<b>Alma:</b>	A.A.(Alma de acero)

**Especificaciones**

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
<b>Diámetro</b>	Pulg	1,2500	1,2500	1,3125
	mm	31,7500	31,7500	33,3375
<b>Carga de rotura</b>	Ton. cortas	79,90		
	kgf	72.504,54		
<b>Longitud de paso</b>	Pulg			9,063
	mm			230,188

<b>Peso nominal:</b>	kg/m	4,2940
----------------------	------	--------

**Información adicional.**



**Ing. Paola Castro.**  
Gestión de calidad.  
Empresa Colombiana de Cables EMCOABLES S.A.S.

\_\_\_\_\_  
Aceptación del cliente.

\_\_\_\_\_  
Nombre o razón social.

<b>Cliete:</b>	Area Comercial EMCOABLES S.A.S
<b>Descripción del Producto:</b>	Cable de acero sin recubrimiento grado EIP 1,0000 Pulg (25,4000 mm)
<b>Norma de fabricación:</b>	API Specification 9A Twenty-Seventh Edition
<b>Fecha de emisión:</b>	23/02/2022


<b>Grado/Nivel/Clase:</b>	EIP
<b>Recubrimiento Tipo/clase:</b>	
<b>Construcción:</b>	6X26WS
<b>Dirección de paso:</b>	Paso regular derecho (sz)
<b>Alma:</b>	A.A.(Alma de acero)

**Especificaciones**

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
<b>Diámetro</b>	Pulg	1,0000	1,0000	1,0500
	mm	25,4000	25,4000	26,6700
<b>Carga de rotura</b>	Ton. cortas	51,70		
	kgf	46.914,70		
<b>Longitud de paso</b>	Pulg			7,250
	mm			184,150

<b>Peso nominal:</b>	kg/m	2,7480
----------------------	------	--------

**Información adicional.**

**Ing. Paola Castro.**  
Gestión de calidad.  
Empresa Colombiana de Cables EMCOABLES S.A.S.

\_\_\_\_\_  
Aceptación del cliente.

\_\_\_\_\_  
Nombre o razón social.